

Versión: 1.4  
Fecha de la última expedición: 23.12.2022  
Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:  
06.04.2023

---

## **SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**

### **1.1 Identificador del producto**

Nombre comercial : Basfoliar® CoMol SL

### **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Uso de la sustancia/mezcla : Abono

### **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

Compañía : COMPO EXPERT Spain S.L.  
P.I. La Mezquita C/ B-3, parc. 203  
ES-12600 La Vall d'Uixó

Teléfono : +34 964 652 732

Telefax : +34 93 639 92 55

Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las SDS : laboratorio.vdu@compo-expert.com

### **1.4 Teléfono de emergencia**

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - 24h  
Teléfono: +49 (0) 6132 - 84463

---

## **SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**

### **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

**Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)**

Corrosión cutáneas, Categoría 2

Lesiones oculares graves, Categoría 1

Carcinogenicidad, Categoría 2

Toxicidad específica en determinados  
órganos - exposiciones repetidas,  
Categoría 2 , Corazón, Tiroides, Médula,

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

**Basfoliar® CoMol SL**



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

Riñón

Sensibilización cutánea, Categoría 1

## 2.2 Elementos de la etiqueta

### Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H315 Provoca irritación cutánea.  
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H318 Provoca lesiones oculares graves.  
H351 Se sospecha que provoca cáncer.  
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia : P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.  
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.  
P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.  
P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.  
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.  
P280 Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección.

#### Intervención:

P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.  
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.  
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basfoliar® CoMol SL



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.                                     |
| P308 + P313            | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.                       |
| P312                   | Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG#A o a un médico si la persona se encuentra mal.           |
| P362 + P364            | Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.                     |
| <b>Almacenamiento:</b> |                                                                                           |
| P405                   | Guardar bajo llave.                                                                       |
| <b>Eliminación:</b>    |                                                                                           |
| P501                   | Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada. |

### 2.3 Otros peligros

Ninguna conocida.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2 Mezclas

Naturaleza química : Solución acuosa de sales de un metal.

#### Componentes peligrosos

| Nombre químico | No. CAS<br>No. CE<br>Número de registro | Clasificación | Concentración<br>(% w/w) |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|
|----------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basfoliar® CoMol SL



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

|                                         |                      |                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| sulfato de cobalto                      | 10124-43-3           | Carc. 1B; H350i<br>Acute Tox. 4; H302<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>Muta. 2; H341<br>Repr. 1B; H360F | >= 0,5 - <= 1 |
|                                         | 233-334-2            |                                                                                                                                                                                  |               |
|                                         |                      | Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 10<br><br>límite de concentración específico<br><br>Carc. 1B; H350i<br><br>>= 0,01 %                                                        |               |
| etilendiaminotetraacetato de tetrasodio | 64-02-8<br>200-573-9 | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318                                                                                                                                           | >= 3 - <= 4   |

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

**Basfoliar® CoMol SL**



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

|                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ácido sulfúrico | 7664-93-9<br>231-639-5<br>01-2119458838-20-XXXX | Skin Corr., Met.<br>Corr. 1A, 1; H314,<br>H290<br><br>límite de<br>concentración<br>específico<br><br>Skin Corr. 1A; H314<br><br>≥ 15 %<br><br>Skin Irrit. 2; H315<br><br>5 - < 15 %<br><br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>5 - < 15 % | ≥ 0,5 - ≤ 1 |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Recomendaciones generales : Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.  
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- Si es inhalado : Aire fresco.  
Consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel : Lavar con agua y jabón.  
Consulte al médico si persiste la irritación de la piel.
- En caso de contacto con los ojos : Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante al menos 15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.
- Si es tragado : No provocar el vómito  
Beber mucha agua.  
Aire fresco.  
Consulte al médico.

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

**Basfoliar® CoMol SL**



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

---

## 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas : No hay información disponible.

## 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento : Tratar sintomáticamente.

---

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : El producto no es inflamable.  
Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : El calentamiento o el fuego puede despedir gases tóxicos.

Productos de combustión peligrosos : Compuestos de cobalto

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Otros datos : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.  
Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.

---

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Utilícese equipo de protección individual.  
Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : El producto no debe entrar a las aguas superficiales/subterráneas.  
No dejar que el producto entre el sistema de alcantarillado.

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

**Basfoliar® CoMol SL**



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

## 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).  
Aplicar agentes de neutralización.  
Eliminar el material contaminado siguiendo las indicaciones de la sección 13.  
Limpiar minuciosamente.  
Lavar con agua.

## 6.4 Referencia a otras secciones

Equipo de protección individual, ver sección 8.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : Abrir y manipular el recipiente con precaución.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : No se requieren precauciones especiales.

Medidas de higiene : Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Manténgase el recipiente bien cerrado. No debe exponerse al calor.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto : Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Clase alemán de almacenamiento (TRGS 510) : 6.1B, Sustancias no combustibles, tóxicos

Temperatura de almacenaje recomendada : 5 - 35 °C

### 7.3 Usos específicos finales

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición profesional

| Componentes | No. CAS | Tipo de valor (Forma de | Parámetros de control | Base |
|-------------|---------|-------------------------|-----------------------|------|
|-------------|---------|-------------------------|-----------------------|------|

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basfoliar® CoMol SL



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

|                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                 | exposición)                        |            |                                                                                                                                                                                                           |
| ácido sulfúrico | 7664-93-9                                                                                                                                                                                                       | TWA                                | 0,05 mg/m3 | 2009/161/EU                                                                                                                                                                                               |
| Otros datos     | Al seleccionar un método adecuado de control de la exposición, deben tomarse en consideración posibles limitaciones e interferencias que pueden surgir en presencia de otros compuestos del azufre., Indicativo |                                    |            |                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                                                                                                                                                                                 | Valor CMP:<br>(fracción inhalable) | 0,5 mg/m3  | TRGS 900 -<br>Valores límite<br>en el aire en<br>el puesto de<br>trabajo<br>'Luftgrenzwert<br>e'<br>(publicación<br>por el<br>Ministerio<br>federal<br>alemán para<br>asuntos<br>laborales y<br>sociales) |

### Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006:

| Nombre de la sustancia | Uso final             | Vía de exposición | Efectos potenciales sobre la salud | Valor |
|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------|
| Basfoliar® CoMol SL    |                       |                   |                                    |       |
| Observaciones:         | Sin datos disponibles |                   |                                    |       |

### Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006:

| Nombre de la sustancia | Compartimiento Ambiental             | Valor |
|------------------------|--------------------------------------|-------|
| Basfoliar® CoMol SL    |                                      |       |
| Observaciones:         | Esta información no está disponible. |       |

## 8.2 Controles de la exposición

### Protección personal

Protección de los ojos : Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Protección de la piel y del cuerpo : Traje protector

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basfoliar® CoMol SL



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

---

Protección respiratoria : protección respiratoria si se forma aerosol.

Medidas de protección : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

### Controles de exposición medioambiental

Recomendaciones generales : El producto no debe entrar a las aguas superficiales/subterráneas.  
No dejar que el producto entre el sistema de alcantarillado.

---

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : líquido

Color : violeta

Olor : inodoro

pH : 6,5 - 7, (25 °C)

Densidad : aprox. 1,29 - 1,32 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Solubilidad(es)  
Solubilidad en agua : totalmente miscible

Temperatura de descomposición : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Propiedades explosivas : No explosivo

Propiedades comburentes : no es comburente

### 9.2 Información adicional

Sin datos disponibles

---

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basfoliar® CoMol SL



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

---

### 10.1 Reactividad

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

### 10.2 Estabilidad química

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Ninguna reacción peligrosa, si se tiene en consideración las normas sobre almacenamiento y manipulación.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición.

### 10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Sin datos disponibles

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos : En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de descomposición, como:  
Humo  
Compuestos de metales pesados

---

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Toxicidad aguda

##### Componentes:

##### **sulfato de cobalto:**

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): 582 mg/kg

##### **etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg

#### Corrosión o irritación cutáneas

##### Producto:

Observaciones: Irrita la piel.

##### Componentes:

##### **etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Valoración: no irritante

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basfoliar® CoMol SL



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

---

### Lesiones o irritación ocular graves

#### Producto:

Observaciones: Irrita los ojos.

#### Componentes:

**etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Valoración: Irritante

### Sensibilización respiratoria o cutánea

#### Componentes:

**sulfato de cobalto:**

Observaciones: Puede ocasionar la sensibilización de las personas susceptibles por el contacto con la piel o por la inhalación del polvo.

Valoración:

Puede causar una reacción respiratoria alérgica., Puede causar una reacción alérgica en la piel.

### mutagenicidad en células germinales

#### Componentes:

**sulfato de cobalto:**

Mutagenicidad en células germinales- Valoración : Las pruebas in vitro demostraron efectos mutágenos

### Carcinogenicidad

#### Componentes:

**sulfato de cobalto:**

Carcinogenicidad - Valoración : Puede provocar cáncer por inhalación.

### Toxicidad para la reproducción

#### Componentes:

**sulfato de cobalto:**

Efectos en la fertilidad : Especies: Ratón  
Vía de aplicación: inhalación

Observaciones: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

Toxicidad para la reproducción - Valoración

: Puede perjudicar a la fertilidad.  
Los experimentos han demostrado la reproductividad de los efectos tóxicos en animales de laboratorio.

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basfoliar® CoMol SL



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

### Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### 11.2 Información sobre otros peligros

#### Propiedades de alteración endocrina

Sin datos disponibles

#### Otros datos

Sin datos disponibles

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

#### Producto:

Toxicidad para los peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 7.600.000 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 330 mg/l  
otros invertebrados acuáticos Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas : CL50 (Scenedesmus capricornutum (alga en agua dulce)): >  
100 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para las bacterias : CE10 (Pseudomonas putida): 50 mg/l  
Tiempo de exposición: 18 h

#### Componentes:

##### **sulfato de cobalto:**

Toxicidad para los peces : CL50 (Pez): 3,75 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 49,6 mg/l  
otros invertebrados acuáticos Tiempo de exposición: 48 h

CL50 (otros): 2,07 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h

Factor-M (Toxicidad acuática : 10  
aguda)

##### **etilendiaminotetraacetato de tetrasodio:**

Toxicidad para los peces : CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 135 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basfoliar® CoMol SL



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas : CE50 (Algas): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Método: Ensayo de inhibición de algas.

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

**Producto:**

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

### 12.3 Potencial de bioacumulación

**Producto:**

Bioacumulación : Observaciones: No debe bioacumularse.

### 12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No relevante

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

Sin datos disponibles

### 12.7 Otros efectos adversos

**Producto:**

Información ecológica complementaria : No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

---

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : Ensayar la utilización en agricultura.  
Disponer como desechos peligrosos de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

Envases contaminados : Observar las legislaciones nacionales y locales.  
Agentes de limpieza adecuados  
Agua

---

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basfoliar® CoMol SL



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

---

### 14.1 Número ONU o número ID

No está clasificado como producto peligroso.

### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No está clasificado como producto peligroso.

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No está clasificado como producto peligroso.

### 14.4 Grupo de embalaje

No está clasificado como producto peligroso.

### 14.5 Peligros para el medio ambiente

No está clasificado como producto peligroso.

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

---

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). : contiene sulfato de cobalto

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

---

## SECCIÓN 16: Otra información

### Texto completo de las Declaraciones-H

|       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H290  | : Puede ser corrosivo para los metales.                                                         |
| H302  | : Nocivo en caso de ingestión.                                                                  |
| H314  | : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.                              |
| H317  | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                              |
| H318  | : Provoca lesiones oculares graves.                                                             |
| H334  | : Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. |
| H341  | : Se sospecha que provoca defectos genéticos.                                                   |
| H350i | : Puede provocar cáncer por inhalación.                                                         |
| H360F | : Puede perjudicar a la fertilidad.                                                             |
| H400  | : Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                                     |
| H410  | : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                      |

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

**Basfoliar® CoMol SL**



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

## Texto completo de otras abreviaturas

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Toxicidad aguda                     |
| Aquatic Acute   | : Toxicidad acuática aguda            |
| Aquatic Chronic | : Toxicidad acuática crónica          |
| Carc.           | : Carcinogenicidad                    |
| Eye Dam.        | : Lesiones oculares graves            |
| Met. Corr.      | : Corrosivos para los metales         |
| Muta.           | : Mutagenicidad en células germinales |
| Repr.           | : Toxicidad para la reproducción      |
| Resp. Sens.     | : Sensibilización respiratoria        |
| Skin Corr.      | : Corrosión cutáneas                  |
| Skin Sens.      | : Sensibilización cutánea             |

(Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISO - Organización Internacional para la Normalización; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; GLP - Buena práctica de laboratorio

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

**Basfoliar® CoMol SL**



Versión: 1.4

Fecha de la última expedición: 23.12.2022

Fecha de la primera expedición: 18.07.2017

Fecha de revisión:

06.04.2023

---

## Otros datos

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

DE / ES