

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1
Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : EasyStart® TE-Max BS 11-48-0

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Gnojilo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba : COMPO EXPERT GmbH
Krögerweg 10
D-48155 Muenster

Telefon : +49 (0) 251 29 79 81 – 000

Telefaks : +49 (0) 251 29 79 81 - 111

E-poštni naslov osebe : info@compo-expert.com
odgovorne za varnostni list

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Quality / Safety / Environment
Telefon: +49 (0) 2151 - 579 - 0

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Kronična strupenost za vodno okolje,
Kategorija 3

H412: Škodljivo za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Stavki o nevarnosti : H412

Škodljivo za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki : **Odstranitev:**
P501

Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu
obratu za odstranitev odpadkov.

2.3 Druge nevarnosti

Nobena znana.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1
Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

3.2 Zmesi

Kemijska narava : NP gnojilo na osnovi:
monoamonijev fosfat
elementi v sledovih
Bacillus subtilis

Nevarne sestavine

Kemijsko ime	Št. CAS ES-št. Registracijska številka	Razvrstitev	Koncentracija (% w/w)
1314-13-2	1314-13-2 215-222-5 01-2119463881-32-XXXX	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	<= 1,5
Mangansulfat	7785-87-7 232-089-9 01-2119456624-35-XXXX	STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 2; H411	<= 0,4
7720-78-7	7720-78-7 231-753-5 01-2119513203-57-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Ocena akutne strupenosti Akutna oralna toksičnost: 500 mg/kg	<= 1

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri vdihavanju : Umaknite se na svež zrak.
Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.

Pri stiku s kožo : Sperite z milom in vodo.

Pri stiku z očmi : Temeljito izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut in poiščite zdravnika.

Pri zaužitju : Sperite usta in pijte veliko vode.
Tako pokličite zdravnika.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi : Ni razpoložljivih informacij.

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1
Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Oskrba : Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje : Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifične nevarnosti med gašenjem : Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebne varovalne opreme za gasilce : Po potrebi nosite pri gašenju neodvisen (avtonomen) dihalni aparat.

Dodatne informacije : Sam proizvod ne gori.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi : Preprečite tvorbo prahu.
Uporabljajte osebno varovalno opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi : Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja : Uporabljajte mehansko opremo za rokovanje.
Temeljito očistite kontaminirano površino.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

brezbarvna

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje : Ne vdihavati prahu.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladiščnih prostorov in vsebnikov : Hranite na suhem, hladnem mestu. Pazite, da ni na direktni sončni svetlobi.

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1

Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

Po Nemški skladiščni : 13, Negorljive trdne snovi
klasifikaciji uvrstitev v razred
(TRGS 510)

7.3 Posebne končne uporabe

Posebni način(-i) uporabe : Vedno pred uporabo prečitajte nalepko in informacijo o
proizvodu.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

Sestavine	Št. CAS	Tip vrednosti (Oblika izpostavljanja)	Parametri nadzora	Osnova
1314-13-2	1314-13-2		2 mg/m ³	
Mangansulfat	7785-87-7	(inhalabilna frakcija)	0,5 mg/m ³	DE TRGS 900
Dodatne informacije	Senate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission)., The threshold value is based on the element content of the corresponding metal., When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
		(inhalabilna frakcija)	0,5 mg/m ³ (Mangan)	DE TRGS 900
Dodatne informacije	Senate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission)., The threshold value is based on the element content of the corresponding metal., When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
			0,5 mg/m ³	
7720-78-7		TWA	1 mg/m ³ (Železo)	UK. EH40 WEL - Workplace Exposure Limits
Mangansulfat	7785-87-7, 7785-87-7	mangan: 20 µg/l (Kri)	Konec izpostavljenosti ali konec premika, V primeru dolgotrajne izpostavljenosti: po več kot eni izmeni	

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1

Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

Ime snovi	Končna uporaba	Načini izpostavljenosti	Potencialni učinki na zdravje	Vrednost
1314-13-2	Delavci	Vdihavanje	Dolgoročna izpostavljenost	5 mg/m3
	Delavci	Zaužitje	Dolgoročna izpostavljenost, Sistemske učinki	0,8 mg/kg
	Delavci	Stik s kožo	Dolgoročna izpostavljenost, Sistemske učinki	83 mg/kg
7720-78-7	Delavci	Stik s kožo	Akutni učinki, sistemske učinki	2,8 mg/kg
Opombe:	Čas izpostavljenja: 24 h			
	Delavci	Vdihavanje	Akutni učinki, sistemske učinki	9,9 mg/m3
	Delavci	Stik s kožo	Kronični učinki, sistemske učinki	2,8 mg/kg
Opombe:	Čas izpostavljenja: 24 h			
	Delavci	Vdihavanje	Kronični učinki, sistemske učinki	9,9 mg/m3
	Potrošniki	Zaužitje	Akutni učinki, sistemske učinki	1,4 mg/kg
Opombe:	Čas izpostavljenja: 24 h			
	Potrošniki	Stik s kožo	Akutni učinki, sistemske učinki	1,4 mg/kg
Opombe:	Čas izpostavljenja: 24 h			
	Potrošniki	Vdihavanje	Akutni učinki, sistemske učinki	2,5 mg/m3
	Potrošniki	Zaužitje	sistemske učinki, Kronični učinki	1,4 mg/kg
Opombe:	Čas izpostavljenja: 24 h			
	Potrošniki	Stik s kožo	Kronični učinki, sistemske učinki	1,4 mg/kg
Opombe:	Čas izpostavljenja: 24 h			
	Potrošniki	Vdihavanje	Kronični učinki, sistemske učinki	2,5 mg/m3

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:

Ime snovi	Segment okolja	Vrednost
-----------	----------------	----------

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1

Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

1314-13-2	Sladka voda	0,0206 mg/l
	Morska voda	0,0061 mg/l
Opombe:	Izpeljava PKBU (PNEC), Cink	
	Usedlina v sladki vodi	235,6 mg/l
	Izpeljava PKBU (PNEC), Cink	
	Usedlina v morju	113 mg/l
	Izpeljava PKBU (PNEC), Cink	
	Tla	106,8 mg/l
	Izpeljava PKBU (PNEC), Cink	
	Obnašanje v čistilnih napravah odpadne vode	0,052 mg/l
	Izpeljava PKBU (PNEC), Cink	
7720-78-7	Voda	
	Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje.	
	Obnašanje v čistilnih napravah odpadne vode	2483 mg/l
	Usedlina v sladki vodi	246000 mg/kg
	Usedlina v morju	246000 mg/kg
	Tla	276000 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Poskrbite za zadostno prezračevanje.

Osebna varovalna oprema

Varovanje oči : Tesno prilegajoča varovalna očala

Zaščita rok

Opombe

: Kemično odporne zaščitne rokavice (EN 374) Izbira ustrezne rokavice ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca.

Zaščita dihal

: Če je presežena omejitev poklicne izpostavljenosti in/ali če pride do izpusta izdelka (prahu), uporabljajte navedeno respiracijsko zaščito.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Splošna navodila : Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1

Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalni podatki	: kristalen, kristaliničen
Barva	: bela
Vonj	: brez vonja
pH	: približno 4,5, Koncentracija: 10 g/l
Tališče/območje tališča	: 190 °C Razpade pred taljenjem.
Točka vrelišča/območje vrelišča	: Ni smiselno
Plamenišče	: Produkt ni vnetljiv.
Hitrost izparevanja	: Ni smiselno
Vnetljivost (trdno, plinasto)	: Produkt ni vnetljiv.
Zgornja meja eksplozivnosti	: Ni smiselno
Spodnja meja eksplozivnosti	: Ni smiselno
Parni tlak	: Ni smiselno
Relativna gostota par/hlapov	: Ni smiselno
Nasipna gostota	: 950 kg/m ³
Topnost	
Topnost v vodi	: 200 g/l (20 °C)
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	: Ni smiselno
Temperatura samovžiga	: Ni smiselno
Temperatura razpadanja	: Stabilno pri normalni temperaturi in tlaku okolja.
Viskoznost	
Viskoznost, dinamična	: Ni smiselno
Eksplozivne lastnosti	: Ni eksplozivno/a
Oksidativne lastnosti	: proizvod ni oksidativen

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1

Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

9.2 Drugi podatki

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Obstočno pri priporočenih pogojih skladiščenja.

10.2 Kemijska stabilnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Nevarni produkti termičnega razpada ali gorenja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Preprečite omočenje/navlaženje.
Ekstremna temperatura in ekstremna sončna svetloba.

10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Močne kisline in močne baze
Zemljoalkalijske kovine

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov., Amoniak, Fosforovi oksidi

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost

Sestavine:

1314-13-2:

Akutna oralna toksičnost : LD50 (Podgana): > 5.000 mg/kg

Akutna oralna toksičnost pri vdihavanju : LC50 (Podgana): > 5,7 mg/l
Čas izpostavljenja: 4 h
Preskusna atmosfera: hlapi

Akutna dermalna strupenost : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov

Mangansulfat:

Akutna oralna toksičnost : LD50 (Podgana): 2.150 mg/kg

7720-78-7:

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1

Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

- Akutna oralna toksičnost : LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 401
- LD50 (Podgana): 657 - 4.390 mg/kg
Metoda: Metoda izračuna
- Ocena akutne strupenosti: 500 mg/kg
Metoda: Pretvorjena ocenjena vrednost akutne strupenosti
- Akutna oralna toksičnost pri vdihavanju : Opombe: Ta informacija ni na voljo.
- Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana): > 1.992 mg/kg
Metoda: Pretvorjena ocenjena vrednost akutne strupenosti

Jedkost za kožo/draženje kože

Sestavine:

1314-13-2:

Opombe: non-irritant

7720-78-7:

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 404

Rezultat: Draženje kože

Opombe: Draži kožo in mukozne membrane

Resne okvare oči/draženje

Sestavine:

1314-13-2:

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 405

Opombe: non-irritant

7720-78-7:

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 405

Rezultat: Draženje oči

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Sestavine:

1314-13-2:

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 406

Opombe: Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

7720-78-7:

Metoda: OECD TG 429

Rezultat: Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1

Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

Mutagenost za zarodne celice

Sestavine:

1314-13-2:

Mutagenost za zarodne celice - Ocena : Preskusi in vivo niso pokazali mutagenih učinkov

Rakotvornost

Sestavine:

1314-13-2:

Rakotvornost - Ocena : Po izkušnjah ni pričakovano

7720-78-7:

Rakotvornost - Ocena : Ni pokazal karcinogenih, teratogenih ali mutagenih učinkov pri poskusih na živalih.

Strupenost za razmnoževanje

Sestavine:

1314-13-2:

Strupenost za razmnoževanje - Ocena : Ni toksičnosti pri razmnoževanju
Ni eksperimentalnih dokazov o teratogenih lastnostih.

STOT - enkratna izpostavljenost

Sestavine:

1314-13-2:

Opombe: Ta informacija ni na voljo.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Sestavine:

1314-13-2:

Opombe: Ni znanih učinkov.

7720-78-7:

Opombe: Ni znanih učinkov.

Strupenost pri ponovljenih odmerkih

Sestavine:

7720-78-7:

Vrste: Podgana

NOAEL: 284 - 324 mg/kg

Način aplikacije: Oralno

Čas izpostavljenja: 90 d

Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih za podobne snovi.

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1

Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

Vrste: Podgana
NOAEL: 100 mg/kg
Način aplikacije: Oralno
Čas izpostavljenja: 49 d

Način aplikacije: inhalacijska
Opombe: Ta informacija ni na voljo.

Način aplikacije: Kožno
Opombe: Ta informacija ni na voljo.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Sestavine:

1314-13-2:

- Strupenost za ribe : LC50 (Ribe): 0,14 mg/l
Čas izpostavljenja: 96 h
Vrsta preskusa: statičen test
- Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje : EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 2,2 mg/l
Čas izpostavljenja: 48 h
Vrsta preskusa: statičen test
- Strupenost za alge : EC50 (Selenastrum capricornutum (zelene alge)): 0,17 mg/l
Čas izpostavljenja: 72 h
Vrsta preskusa: statičen test

Mangansulfat:

- Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje : EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 30 mg/l

7720-78-7:

- Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno okolje : Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Sestavine:

1314-13-2:

- Biorazgradljivost : Opombe: Metode za določevanje biorazgradljivosti niso uporabne za anorganske snovi.

7720-78-7:

- Biorazgradljivost : Opombe: Metod za določevanje biološke razgradljivosti ni mogoče uporabljati za anorganske snovi.

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1
Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Proizvod:

Bioakumulacija : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov

Sestavine:

7720-78-7:

Bioakumulacija : Opombe: Nabiranje v vodnih organizmih je malo verjetno.

12.4 Mobilnost v tleh

Proizvod:

Mobilnost : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov

Sestavine:

7720-78-7:

Porazdelitev med deli okolja : Srednje:Tla
Opombe: negiben/nepremičen nepokretan

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Sestavine:

1314-13-2:

Ocena : Nerazvrščena snov PBT.

7720-78-7:

Ocena : Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (vPvB).. Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (PBT)..

12.6 Drugi škodljivi učinki

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene informacije : Lahko prispeva k eutrofikaciji v stoječih vodah, zato ne dovolite vstopa v površinske vode.
Inhibition of degradation activity in activated sludge is not to be anticipated during correct introduction of low concentrations.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod : Gnojilo
Zastran recikliranja se obrniti na proizvajalca.

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1

Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

Kontaminirana embalaža/pakiranje : Ponudite oprano embalažo lokalnemu reciklatorju.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.4 Skupina embalaže

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.5 Nevarnosti za okolje

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni smiselno

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

Opombe : Ni relevantno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo (59. člen). : Ta proizvod vsebuje snovi, ki zelo zbuja skrb (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), 57. člen). 12179-04-3

Onesnaževalec vode, razred (Nemčija) : WGK 2 ogroža vodo

Drugi predpisi : Za ta izdelek velja uredba (EU) 2019/1148; Sumljive transakcije, izginotje ali krajo izdelka je treba prijaviti pristojnim organom.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo H-stavkov

H302 : Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315 : Povzroča draženje kože.
H319 : Povzroča hudo draženje oči.
H373 : Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1

Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

	izpostavljenosti.
H400	: Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411	: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Celotno besedilo drugih okrajšav

Acute Tox.	: Akutna strupenost
Aquatic Acute	: Akutna strupenost za vodno okolje
Aquatic Chronic	: Kronična strupenost za vodno okolje
Eye Irrit.	: Draženje oči
Skin Irrit.	: Draženje kože
STOT RE	: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost

(Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); AICS - Avstralski popis kemičnih snovi; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; GLP - Dobra laboratorijska praksa

Dodatne informacije

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti.

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

EasyStart® TE-Max BS 11-48-0



Verzija: 1.1

Datum zadnje izdaje: 26.01.2022

Datum
priprave/spremembe:
10.05.2022

Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

DE / SL